

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo tavolo/console	Console
Tecnologia	Semiconduttore laser, con tecnologia silicio-amorfo
Risoluzione	600 x 600 dpi
Velocità motore	253MF plus: 25/12 cpm A4/A3 303MF plus: 30/15 cpm A4/A3
Unità duplex	Integrata, A3/A5R (52-163 g/m ²)
Alimentatore originali	Fronte/retro RADF da 50 fogli Grammatura: simplex 45±160 g/m ² duplex: 50±120 g/m ²
Toni di grigio	256 livelli
Assorbimento elettrico	Printing: 530W (253MF Plus) 560W (303MF Plus) Ready Mode: 114W Sleep: 0,9W TEC (Typical Electricity Consumption): 1.531 Wh/Week (253MF Plus) 1.863 Wh/Week (303MF Plus)
Tempo di riscaldamento	Accensione: circa 20 secondi Risparmio energetico: circa 20 secondi In attesa: circa 10 secondi
Gestione applicazioni	Piattaforma J.A.W.S (Java And Web Solutions)
Dimensioni (LxPxA)	590 x 590 x 694 mm 1.498 x 590 x 1.046 mm con opzioni
Peso	52,2 kg (macchina base) 85,2 kg (con opzioni)
Consumabili (Based 19752 Pattern B)	Cartuccia toner: fino a 15.000 fogli Cartuccia toner in dotazione: fino a 3.000 fogli Kit manutenzione: 300.000 fogli (MK-475) 300.000 fogli (MK-470) per alimentatore originali Set pinzatore (SH-10): 3 x 5.000 punti per finitore DF-470

STAMPANTE

Velocità di stampa	253MF plus: 25/12 ppm A4/A3 (simplex) 19/9 ppm A4/A3 (duplex) 303MF plus: 30/15 ppm A4/A3 (simplex) 24/12 ppm A4/A3 (duplex)
CPU	Power PC 464 - 800MHz
Risoluzione	600 x 600 dpi, ECO mode
Sistemi operativi	Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 7, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R.2, Mac OS X 10.5 o successivo
Linguaggi	PCL6, PCL5c, PCL XL, KPDL3 (PS 3 compatibile, supporto per stampa diretta PDF)
Font	101 outline (PCL6), 144 PostScript (KPDL3), 45 codici a barre monodimensionali e 1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Interfacce	1 x seriale High speed USB 2.0, 1 x Fast Ethernet 10/100/1000BaseTX, 2 x USB 1.1 Host
Graffatura	Con finisher opzionale DF-470

SCANNER

Velocità scansione simplex	40 ipm B/W, 20 ipm a colori (A4, 300 dpi) 20 ipm B/W, 10 ipm a colori (A4, 600 dpi)
Velocità scansione duplex	14 ipm B/W, 9 ipm a colori (A4, 300 dpi) 9 ipm B/W, 5 ipm a colori (A4, 600 dpi)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 253MF plus e 303MF plus sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(07/12) - Codice: 28761-00

Risoluzione	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Cromia	Colore, B/N, Testo, Foto, Draft, OCR
Modalità di scansione	Test, Foto, Testo+Foto, OCR
Formato max scansione	A3
Formato immagine	TIFF, PDF/A, XPS, JPEG
Protocollo di rete	TCP/IP
Interfacce	10/100 Base-TX1000Base
TWAIN	Boxless TWAIN
Drivers	Twain e WIA
Funzioni	Scan to PC, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN source/WIA, WSD scan
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2

COPIATRICE

Sistema di scansione	Scanner a lastra fissa
Risoluzione	600 x 600 dpi
Tempo prima copia	< 9,2 secondi
Memoria RAM	1.024 MB, espandibile fino a 2.048 MB
Formato copia max/min	A3/A6R
Formato originali	A3
Gestione carta in ingresso	Fino a 100 fogli da by-pass (80 g/m ²) Fino a 500 fogli da cassetto (80 g/m ²)
Grammatura carta	Bypass: 45-256 g/m ² A4 o 52-163 g/m ² in A3 Duplex e cassetto frontale: 60-163 g/m ²
Capacità raccolta copie	250 fogli (80 g/m ²) 100 fogli da Job separator (80 g/m ²)
Zoom	25-400% (step 1%)

FAX SYSTEM (U) opzionale

Risoluzione (max)	Ultrafine
Compatibilità	ITU-T Super G3
Funzioni	Network fax
Compressione dati	JBIG, MMR, MR, MH
Scala di grigio	256 livelli
Tempo di trasmissione	< 3 secondi, JBIG a 33,6 Kbps (con Automatic Fall Back)
Memoria di riserva	SI, 700 pagine
Trasmissione duplex	Di serie
Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari

ALTRE OPZIONI

Alimentatore carta (PF-470)	1 x cassetto da 500 fogli Grammatura carta: 52-163 g/m ² , formato originale A3-A5R, in alternativa a PF-471 o tavolino tipo High
Alimentatore carta (PF-471)	2 x cassette da 500 fogli Grammatura carta: 52-163 g/m ² , formato originale A3-A5R, in alternativa a PF-470 o tavolino tipo High
Unità di finitura (DF-470+AK-470)	Tipo esterno e sospeso da 500 fogli A4 max Graffatura a 3 posizioni (1 frontale, 1 posteriore e 2 centrali), 50 fogli A4 (max 90 g/m ²) oppure 25 fogli A3
Espansione di memoria Tavolino	1.024 MB DDR2 144 DIMM Versione High: alza il multifunzione in assenza dei cassette PF-470 e PF-471 Versione Low: alza il multifunzione in presenza dei cassette PF-470 e PF-471



d-COPIA 253MF plus e 303MF plus

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 COMPATTI


BIANCO e NERO



MULTIFUNZIONE




MODULARITÀ



COMPATTEZZA



NETWORK



d-COPIA253MFplus e 303MFplus

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 COMPATTI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI MINIMO INVESTIMENTO

Lo strumento ideale per un'utenza professionale che necessita di un prodotto A3 semplice, affidabile ed economico



FINISHER SOSPELO (opzionale)



ALIMENTATORE DI ORIGINALI STANDARD

(Mifare, Legic, Multi ISO, e altri ancora). Tutte le opzioni disponibili a corredo delle d-Copia 253MF plus e 303MF plus sono concepite per essere installate celermente senza l'ausilio di attrezzature particolari anche da parte di personale non specializzato.

UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE

d-Copia 253MF plus & 303MF plus integrano la **tecnologia JAWS (Java And Web Solutions)**, la piattaforma che consente l'utilizzo di applicazioni create per incrementare la funzionalità dei prodotti.

EasyScan 1.0.0* è l'applicazione interamente sviluppata da Olivetti per trarre il massimo vantaggio dalla funzionalità di scansione laddove ne viene fatto uso intenso, particolarmente nelle Banche, agenzie di assicurazione, reparti di amministrazione e contabilità, aziende di logistica.

EasyScan 1.0.0* è una applicazione concepita per essere utilizzabile su numerosi modelli diversi di multifunzione Olivetti, proprio al fine di poter essere proposta anche ai Clienti che dispongono di parchi disomogenei.

* non fornita in dotazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO	DIMENSIONI RIDOTTE
RAPIDITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	PREZZO DI ACQUISTO COMPETITIVO
ALIMENTATORE DI ORIGINALI STANDARD	PERCORSI CARTA SEMPLIFICATI, PER RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI INCEPPAMENTO
GESTIONE APPLICAZIONI JAVA E WEB BASED	RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO

COSTI DI GESTIONE COMPETITIVI

Il ridotto investimento iniziale richiesto per l'acquisto di questi modelli è il primo degli elementi che concorrono ad ottenere dei costi di gestione competitivi. Inoltre, ad ottenere questo risultato contribuisce in modo sostanziale la **ridottissima manutenzione** che questi sistemi richiedono. Infatti, nessun intervento di manutenzione è previsto prima del raggiungimento delle 300.000 stampe, un valore molto elevato e che corrisponde a carichi di utilizzo irraggiungibile per molti utilizzatori, che non dovranno fare altro che sostituire la cartuccia del toner quando esaurita! d-Copia 253MF plus & 303MF plus hanno un **assorbimento di energia a riposo di soli 0,9W**, fra i più bassi del mercato, nonché degli assorbimenti in funzionamento particolarmente contenuti, per limitare al minimo l'incidenza sui consumi di energia elettrica.

EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO

d-Copia 253MF plus e 303MF plus sono dotate di serie dell'alimentatore di originali duplex A3 da 50 pagine, uno strumento che è normalmente disponibile solo come opzione a parte. Questi nuovi modelli sono quindi in grado di offrire prestazioni professionali già nelle loro configurazioni di base, che comprendono inoltre i più sofisticati protocolli per assicurare la sicurezza ai dati in rete, quali IPsec, SSL, e IPv6. La configurazione delle macchine può inoltre essere completata con i deck da uno o due cassette aggiuntivi, ognuno da 500 fogli, e dal pratico finitore/pinzatore da 500 fogli collocabile a sbalzo sul lato sinistro dei prodotti. L'amministratore di sistema può predisporre l'accesso all'uso di d-Copia 253MF plus e 303MF plus tramite autenticazione con login e password ai soli utenti autorizzati, operazione che può essere agevolata dall'utilizzo di pratici lettori di badge a sfioramento, disponibili con gli standard più diffusi sul mercato

OPZIONI

